



HINO
HINO 300



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CHASSIS NU TURBO XZU710C 6,5 T	CHASSIS NU TURBO XZU720C 7,5 T
MOTORISATION		
Moteur	N04C - WG	N04C - WG
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (cm ³)	4 009	4 009
Couple Maxi (Nm/tpm)	402/1600	402/1600
Puissance Maxi (Kw/tpm)	104/2500	104/2500
Combustible	Diesel	Diesel
Système d'injection	Rampe commune	Rampe commune
Système de conduite	4*2	4*2
TRANSMISSION		
Boîte de vitesse	Mécanique à 6 rapports	Mécanique à 6 rapports
SUSPENSION		
Avant	Rigide à ressorts à lames semi-elliptiques	Rigide à ressorts à lames semi-elliptiques
Arrière	Ressort à lames principal et auxiliaire semi-elliptique	Ressort à lames principal et auxiliaire semi-elliptique
PNEUS		
Avant	Simple, 7.50R16	Simple, 7.50R16
Arrière	Double, 7.50R16	Double, 7.50R16
FREINS		
Avant /Arrière	Tambours	Tambours
DIMENSIONS & POIDS		
Longueur (mm)	6 120	6 740
Largeur (mm)	1 995	1 995
Hauteur (mm)	2 240	2 240
Garde au sol (mm)	210	210
Empattement (mm)	3 430	3 870
Poids à vide (kg)	2 475	2 495
Poids total à charge (kg)	6 500	7 500
Charge utile (mm)	4 025	5 005
Capacité réservoir (l)	100	100
SÉCURITÉ		
Direction assistée	Oui	Oui
Ceintures de sécurité	3 points	3 points
Colonne de direction	Télescopique et inclinable	Télescopique et inclinable
EXTÉRIEUR		
Nombre de portes	2	2
Schnorkel	Oui	Oui
Marchepieds latéraux	Oui	Oui
Rétroviseurs	Type convexe, long séjour	Type convexe, long séjour
Vérin hydraulique	Oui	Oui
INTÉRIEUR		
Radio	AM/FM	AM/FM
Levier de vitesse	Rétractable	Rétractable
Ventilation	Oui	Oui
Nombre de places	3	3
Sellerie	Vinyl	Vinyl
Siège conducteur réglable	Oui	Oui
Appuie-têtes	2	2
OPTIONS		
Plateau à ridelles rabattables	Sur commande	Sur commande
Arceaux et bâche	Sur commande	Sur commande
Cellule frigorifique	Sur commande	Sur commande